



- HOSPODÁRSKY OBJEKT Č. 3 - AKO SÚČASŤ KOMPLEXU OBJEKTŮ KÁSTIELA,
- V OBJEKTE JE UMIESTNENÁ EXPOZÍCIA SKLÁRSKEHO MÚZEA, WC PRE NÁVŠTEVNÍKOV A VRÁTNICA DO CELEHO AREÁLU,
- PODĽA LÍSTU VLASTNÍCTVA Č. 1149 - JE OBJEKT VEĎENÝ AKO " VZORKOVNÁ ", DRUH STAVBY - PRIEMYSLNÁ STAVBA,
- STAVBA JE NA KN-C 2/77, NIE JE KULTÚRNOU PAMIAŤKOU PODĽA LV

PŮVODNÝ STAV :
- OBJEKT JE MUROVANÝ, S PRIEČNYM NOSNÝM SYSTÉMOM TVORENÝM KLENBAMI,
- STROP DREVENÝ TRÁMOVÝ SO SPODNÝM ZÁKLOPOM,
- OKNÁ DREVENÉ DVOJITE, VONKAJŠIE DVERE DREVENÉ DVOJKRÍDLOVE,
- OKNÁ VO WC A KUCHYNKE DREVENÉ ZDVOJENÉ, WC A V KUCHYNKE KERAMICKÝ OBKLAD NA V. 1,60 M,
- VNÚTORNÉ DVERE DREVENÉ ZDVOJENÉ, OCEĽOVÉ ZÁRUBNE,
- VNÚTORNÉ PRIESTORY OMIETNUTÉ HLADENOU OMIETKOU S MAĽBOU,
- OBJEKT NAPOJENÝ NA ELEKTRICKÚ ENERGIU, ODKANALIZOVANÝ A NAPOJENÝ NA VODOVOD,
- TEPLÁ VODY PRIPRAVOVANÉ V ELEKTRICKOM OHREVAČI V KUCHYNKE,
- VYKUROVANIE RADIÁTORMI, ROZVOD VO WC A KUCHYNKE NAD PODLAHOU,
- V OSTATNEJ ČASŤI ROZVOD ÚK POTRUBIA V KANÁLY POD PODLAHOU,
- PRÍPRAVA TEPLA DO ÚK V CENTRÁLNOH ZDROJI V SUSEDNOM OBJEKTE.

LEGENDA HMŔT

- PŮVODNÉ MURIVO OMIETNUTÉ
- PŮVODNÉ DELIACE PRIEČKY OMIETNUTÉ
- NAVRHOVANÉ DELIACE PRIEČKY Z TVÁRNIC YTONG HR. 100 MM, KOTVIT DO PŮVODNÉHO MURIVA A HORNEJ KLENBY

LEGENDA MIESTNOSTÍ PRÍZEMIE:

Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA
101	navrh. rampa	8,37
102	vstup + podesta rampa	---
103	zádverie	8,97
104	reprezentačná miestnosť	---
105	vrátnica	---
106	reprezentačná miestnosť	---
107	kuchynka + predsieň	5,94
108	wc muži, pisoár s umývadlom	3,07
109	wc imobilný + wc ženy	4,23
Zastavaná plocha : 230,82 m2		
Užitková plocha rieš. časti 22,21 m2		

POZNÁMKA

NAVRHOVANÝ STAV:

- priestor wc muží a imobilný opatří keramickým obkladom do v. 2,30 m, resp. po päťu klenby (2,10 m),
- keramický obklad biely, rozmer 20 x 20 cm,

- OBNOVA VNÚTORNÝCH OMIETOK V OBJEKTE A MAĽBY
- nové murivo mimo keramického obkladu opatří ometkou hladenou vápenné - cementovou + maľba biela,
- pôvodné murivo, kde budú realizované drážky pre elektroinštaláciu a pod, preškrábať, opatří penetráciou a novou ometkou rovnakej štruktúry ako na novom murive + maľba biela,

Návrh nových ometiek napr. BASF PCI :

1.Obrúsenie starých vrstiev až na pôvodnú ometku,oprášenie + penetrácia na spevnenie podkladu s PCI Gisogrund PGM, (spotreba cca 0,1kg/m2).

2. Naniesenie jednovrstvovej vap.cementovej ometky PCI Pecicret HK02 so skleným vláknom, (hr 3-12mm,spotreba 7,5kg/5mm/m2).

3.Po vyschnutí 1mm/24h, naniesenie penetračného náteru PCI Gisogrund PGM, (spotreba cca 0,1kg/m2,riedenie 1:1 vodou)

4.Po vyschnutí 12h, naniesenie interierovej,oteruvzdornej, umývateľnej farby PCI Multiop Premium. (spotreba cca 0,28L/m2/2vrstvy).

- dvere vnútorné do wc, drevené laminované biele plné, s poldrážkou, zárubeň obložková, záмок cylindrický,
- dvere do wc muží svetlej šírky 700 mm, do wc imobilný a ženy svetlej šírky 1000 mm,
- radiátory v priestore wc a predchodčiky zostávajú, navrhovaný je len ich náter bielou farbou, pred tým pôvodný náter odstrániť,
- priestor kuchynky - kuchynská linka s drezom, horné a spodné skrinky, v spodnej skrinke priestor pre chladničku, priestor uzavrieť vstavanými posuvnými dverami, alebo interiérovou roletou,
- zariadenovacie predmety vo wc pre imobilných určené pre telesne postihnutých - wc misa aj umývadlo, opatříť - wc misa so spodným odpadom, wc aj umývadlo opatříť madlami z oboch strán,
- wc muží - wc misa so spodným odpadom, napojiť po trase do pôvodného potrubia podľa pôvodných výkresov,
- sociálne zariadenia sú vetrateľné a osvetlené priamym svetlom, priestor zádveria a kuchynky je prevetraný vstupnými dverami ako aj čiastočne osvetlený denným svetlom,

- VÝMENA JESTVUJÚCICH PODLAHOVÝCH KRYTÍN - nášlapná podlaha v priestore 103,107,108,109

- pôvodná bude odstránená, podklad vyspravený pre novú podlahu, nová nášlapná podlaha z keramickej dlažby veľkoformátovej (min. 40 x 40 cm), dlažba vo farbe sivej, s dlažby zvolíť aj soklík,

- ZDRAVOTECHNICKÁ A ELEKTROINŠTALÁCIA JE PREDMETOM SAMOSTATNÉHO PD,

- Elektroinštalácia - v riešenom priestore z dôvodu búracích prác je nutné previesť novú elektroinštaláciu, táto zahŕňa minimálne - osvetlenie priestoru m.č. 103,107,108,109, zásuvkové obvody. Vo wc 108,109 vedľa umývadla ponechať zásuvku pre zapojenie sušiča rúk a pre automatické mydlo. V kuchynskej linke zásuvka pre indukčnú jednoplatňu, chladnička, osvetlenie priestoru pod hornými skrinkami. Osvetlenie priestoru 103 - ponechať pôvodné miesto závesného ozdobného svetidla ako aj svetidlo. Príprava teplej vody - v priestor wc aj kuchynskej linky - prietokový ohrievač vody.

RADIÁTORY, BEZ ZMENY (ZACHOVAŤ) :

- ① - RADIÁTOR OCEĽOVÝ 2 X Š. 400 X V. 1000 X 160 MM, - NÁTER SYNTETICKÝ BIELY
- ② - RADIÁTOR OCEĽOVÝ Š. 400 X V. 1000 X 160 MM, - NÁTER SYNTETICKÝ BIELY
- ③ - RADIÁTOR OCEĽOVÝ Š. 1200 X V. 600 X 160 MM, POČET REBIER 20,
- ④ - RADIÁTOR OCEĽOVÝ Š. 950 X V. 600 X 160 MM, POČET REBIER 16,
- ⑤ - ELEKTRICKÁ ROZVODNÁ SKRIŇA 650 X 950 / 900 / MM, INTERIÉR,
- ⑥ - ELEKTRICKÁ ROZVODNÁ SKRIŇA 500 X 1000 MM, EXTERIÉR

+0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY VSTUPU DO OBJEKTU

VYPRACOVAL: ING. MICHAELA ŠKRABKOVÁ		Ing. Michaela Škrabková autorizovaný stavebný inžinier tel: 0903 165 555 mskrabkova@gmail.com	
ZODPOV.PROJ.DIELU: MhM, S.R.O. - ING. MICHAELA ŠKRABKOVÁ		OBJEDNÁVATEL: RONA A.S., SCHREIBEROVA 365, 020 61 LEDNICKÉ ROVNE, IČO: 31 642 403	
AKCIA: LEDNICKÉ ROVNE, RONA A.S., KN-C 2/7 HOSPODÁRSKY OBJEKT Č. 3 - MÚZEUM A VRÁTNICA STAVEBNÉ ÚPRAVY INTERIÉRU A VYBUDOVANIE BEZBARIÉROVÉHO VSTUPU		DÁTUM: 01/2022	
OBSAH VÝKRESU: PŮDORYS PRÍZEMIA - NAVRHOVANÝ STAV		STUPEŇ PD: PS - stav. pov.	
DIEL PD: ARCHITEKTONICKO- STAVEBNÉ RIEŠENIE		POČET A4: 03	
		MERKA: 1:50	
		Č.VÝKRESU: 03	

Obsah a forma tohto výkresu je majetkom projektanta. Kopírovanie a použitie iné ako zmluvne dohodnuté je zakázané.